タフで多様な計測シーンに対応
プロフェッショナル・ユース設計

デジタル温度表示器

型式 **TNA-110** 希望小売価格 **¥21,000**

標準付属品… ◇温度計本体 ◇収納ケース ◇取扱説明書
◇006P9Vアルカリ乾電池 （各1）

- 頑強なボディ
- 防滴・防塵で油にも強い
- 大きく見やすい液晶表示
- 最大値・最小値の他に平均値も表示可能
- 親指1本で操作可能な機能性



自動車のラジエターの温度管理

■本体仕様

入力	Type K
チャンネル数	1チャンネル
入力端子	専用プラグ
測定範囲	−99.9〜+1200℃ （分解能自動切替）

■一般仕様

電源	006P（9V）アルカリ乾電池 ×1本
電池寿命	約40時間以上
動作環境	5〜40℃、20〜85%RH以内 （結露無き事）
保存環境	0〜50℃、10〜90%RH以内 （結露無き事）
外形寸法	42×187×24 mm
保護構造	日常生活防水構造

■0.1℃分解能時

分解能・表示単位	0.1℃
測定温度範囲	−99.9〜+199.9℃
表示許容差	±0.5% of rdg ±1dig.
温度係数	±0.04% of F.S./℃
冷接点補償精度	±0.5℃（23℃±10℃にて）

■1℃分解能時

分解能・表示単位	1℃
測定温度範囲	+200〜+1200℃
表示許容差	±0.3% of rdg ±1dig.
温度係数	±0.03% of F.S./℃
冷接点補償精度	±0.5℃（23℃±10℃にて）

■機能

表示ホールド	キー操作による表示 ◇HOLD ◇Max HOLD・Min HOLD ◇Avg HOLD
分解能切替	1℃/0.1℃分解能自動切替
表示素子	大型液晶表示器 （LCD:文字高12mm）
サンプリング速度	3回／秒
操作キー	3キー（タクタイルスイッチ） ◇POWER ◇HOLD ◇MODE

TASCOプラグ・プローブ

表面測定用



型式 TNA-1 −50〜+200℃ 希望小売価格 **¥9,000**



型式 TNA-11 −65〜+500℃ 希望小売価格 **¥17,800**



型式 TNA-13 −65〜+500℃ 希望小売価格 **¥17,800**

貼付型表面測定用

型式 TNA-8A −30〜+200℃ 希望小売価格 **¥11,000**
●4φ×3mコード付
型式 TNA-8A-10 −30〜+200℃ 希望小売価格 **¥15,000**
●4φ×10mコード付

シース型内部測定用

型式 TNA-15B −100〜+600℃ 希望小売価格 **¥9,300**
●4φ×1mコード付
型式 TNA-15C −100〜+1000℃ 希望小売価格 **¥14,000**
●4φ×1mコード付

内部測定用

型式 TNA-2-250 −100〜+500℃ 希望小売価格 **¥6,200**
型式 TNA-2 −100〜+500℃ 希望小売価格 **¥5,600**

突刺型測定用

型式 TNA-2S −100〜+500℃ 希望小売価格 **¥16,600**

空気・ガス用（高速応答型）

型式 TNA-3 −50〜+200℃ 希望小売価格 **¥6,700**

型式 TNA-3DX −50〜+200℃ 希望小売価格 **¥13,000**
●4φ×1.4mコード付

パイプ表面プローブ

型式 TNA-7 −50〜+120℃ 希望小売価格 **¥17,300**
●4φ×1.4mコード付 ●適用パイプ径…6〜25φ

半田コテ用プローブ

型式 TNA-9 常温〜+500℃ 希望小売価格 **¥8,500**

周辺機材

延長用補償導線



型式 TNA-4 希望小売価格 **¥4,000** ●コード長1m
型式 TNA-4-5 希望小売価格 **¥8,500** ●コード長5m
型式TNA-4-10 希望小売価格 **¥14,000** ●コード長10m
※延長用補償導線としてだけでなく、直結型プローブをセパレート型プローブとして使用することもできます。

6点式切換ボックス/専用プローブ

−50〜+150℃ 型式 TNA-6 希望小売価格 **¥20,500**
●プローブ（1.5m）×3本付
※TNA本体を接続することによりプッシュスイッチ（6点）の切換により6ヶ所の温度を表示することができます。
型式 TNA-6A 希望小売価格 **¥4,000** ●コード長1.5m
型式 TNA-6B 希望小売価格 **¥4,800** ●コード長3.0m
型式 TNA-6C 希望小売価格 **¥5,500** ●コード長5.0m

耐熱貼付テープ

型式 TNA-8T 希望小売価格 **¥7,000**
●25mm×10m ●耐熱温度：300℃
●貼付型プローブ（TNA-8A, TNA-8A-10）用